



КАТАЛОГ ОРИГИНАЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ РЕМАКС

SINTEC



Группа компаний РЕМАКС
+7 (800) 551-70-70
www.pkfr.ru
www.ситрак-россия.рф
www.девелон-россия.рф



0 компании

18 лет компания Ремэкс развивается в сфере продаж и послепродажного обслуживания коммерческого транспорта и дорожно-строительной техники, самостоятельного проектирования и собственного производства специальных машин для нефтегазовой отрасли.

На сегодняшний день группа компаний Ремэкс входит в десятку крупнейших поставщиков техники импортного производства на российском рынке.

Ремэкс сегодня – это сеть собственных станций в городах Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Новый Уренгой, Томск и Тюмень, а также партнерская сеть по продажам и обслуживанию коммерческой и дорожно-строительной техники на всей территории РФ. Центральные склады запасных частей расположены в Москве и Новосибирске.

Направления деятельности

- **Продажа**
Официальный дилер/
дистрибьютор и сервисный партнер
MAN/SITRAK/HOWO/DEVELON/DOOSAN/EVERDIGM
- **Обслуживание**
- **Производство специальных машин**
 - спецтехники на базе грузовиков MAN/SITRAK для работ в сфере строительства скважин, повышения нефтеотдачи пласта и нефтепромыслового обслуживания: ГРП, ГНКТ, цементирования и т.п.
 - специальных экскаваторов:
 - снегоболотоходов R-EX4
 - повышенной проходимости R-EX225 (260П)
 - с грузоподъемным оборудованием
- **Аренда спецтехники**
- **Производство собственной линейки жидкостей для технического обслуживания**



Производство собственной линейки технических жидкостей

В качестве партнера для производства собственного продукта компания Ремэкс выбрала SINTEC Group.

Портфель моторных масел SINTEC Group входит в **ТОП-3** России!

Годовой объем производства – **500 млн** литров масел и технических жидкостей.

Разработка сконцентрирована на **крупнейшей в Европе** площадке по изготовлению смазочных материалов по контракту.

Это стратегическое партнерство позволило создать **уникальный продукт**, сочетающий в себе передовые технологии и богатый опыт.

Новый продукт является результатом совместных усилий, направленных на удовлетворение самых **высоких стандартов качества**.

Идеальное решение для клиентов, обеспечивающее широкий спектр потребностей.



Моторные масла



SINTEC RX 5W-30 ACEA E4/E7, API CI-4

Синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными свойствами, специально созданное для обеспечения повышенной топливной экономичности и защиты современных высокомоментных автомобильных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях. Масло разработано из синтетических базовых масел, обеспечивающих отличные низкотемпературные свойства, необходимый уровень высокотемпературной вязкости, низкий уровень испаряемости и термическую стабильность. Современный пакет присадок создает высокую степень защиты всех частей двигателя. Рекомендуется для тяжелых грузовиков, шоссейной и внедорожной техники.

MAN M3277
Volvo VDS-3
ACEA E4/E7
API CI-4

MB 228.5
MTU Oil Cat 3
DQC IV-10

ФАСОВКА: 205 л



SINTEC RX 10W-40 ACEA E4/E7, API CI-4

Синтетическое моторное масло, созданное для тяжелых условий эксплуатации. Сочетание синтетических базовых масел и передового пакета присадок обеспечивает превосходную защиту двигателя на протяжении всего интервала замены масла, регламентированного производителем двигателя. Предназначено для использования в современных тяжело нагруженных дизельных двигателях ведущих мировых автопроизводителей, устанавливаемых в магистральной и внедорожной технике последних поколений, отвечающей требованиям Euro-4 и Euro-5, не оборудованной фильтрами сажевых частиц.

MAN M3277
Volvo VDS-3
ACEA E4/E7
API CI-4
MB 228.5

MTU 3
Renault RLD-2
Mack EO
DQC IV-10

ФАСОВКА: 205 л

Трансмиссионные масла



SINTEC RXT 75W-80 API GL-4

Высококачественное синтетическое трансмиссионное масло. Создано на основе высокотехнологичных синтетических базовых масел, что обеспечивает высокий индекс вязкости, превосходные низкотемпературные свойства, плавное переключение передач в широком диапазоне температур окружающей среды. Многофункциональный пакет присадок придает маслу высокие противоизносные и противозадирные свойства. Рекомендуется для коробок передач производства MAN, ZF.

MAN 341 Z4
API GL-4
ZF TE-ML 01L/ 02L/16K

ФАСОВКА: 205 л



SINTEC RXT Universal 75W-90 API GL-4/5

Универсальное синтетическое трансмиссионное масло с высокими эксплуатационными характеристиками. Современный пакет присадок содержит высокоэффективные модификаторы трения, что гарантирует непревзойденные противозадирные и противоизносные свойства. Обеспечивает отличную термическую и антиокислительную стабильность, высокий индекс вязкости и превосходную низкотемпературную текучесть. Предназначено для работы в механических коробках передач легковых автомобилей и коммерческого транспорта, раздаточных коробках, ведущих мостах со всеми типами передач, где требуется трансмиссионное масло вязкости SAE 75W-90 и эксплуатационного уровня API GL-4 либо API GL-5. Применяется в синхронизированных и несинхронизированных коробках передач, раздаточных коробках, коробках отбора мощности легкой, грузовой и внедорожной техники.

MAN 342 M2
Scania STO 1:0
API GL-4/GL-5
ZF TE-ML 07A

ФАСОВКА: 205 л

Гидравлическая жидкость и пластичная смазка



SINTEC RXH HVLP 32

Высококачественное всесезонное гидравлическое масло, разработанное с учетом требований ведущих производителей техники. Применяется в гидравлических системах и приводах стационарной и мобильной техники (грузовых автомобилей, автобусов, экскаваторов, тракторов, подъемных кранов, сельскохозяйственной техники и др. оборудования), работающей в любых климатических условиях.

· DIN 51524-3 HVLP
· ISO 11158 (HV)
· ASTM D6158
· SAE MS 1004
· Bosch Rexroth RDE 90235
· Fives P-68
· JCMAS P041 HK Hydraulic
· specification

· Parker (Denison) HF-0, HF-1,
HF-2
· Eaton E-FDGN-TB002-E
· GB 11118.1-2011
· GM LS-2
· AIST 126, 127
· SEB 181222

ФАСОВКА: 205 л



SINTEC RXG EP-2

Универсальная смазка для подшипников и шкворней автомобильной, колесной и гусеничной техники. Предназначена для смазывания узлов трения, автомобильного, строительного и судового оборудования, которое эксплуатируется при средних и высоких нагрузках (в шариковых и роликовых подшипниках шасси, электродвигателей, вентиляторов, в муфтах, тросах в оболочке, централизованных системах смазывания и др.). Смазка обеспечивает надежную защиту в условиях повышенной влажности, ударных нагрузок, коррозионных атмосфер, а также в условиях граничной смазки и повышенных температур. Температурный диапазон применения смазки от - 40 °C до + 160 °C.

· DIN 51502: KP2P-40,
NLGI: 2, NLGI GC-LB

ФАСОВКА: 390 гр

SINTEC RX 10W-40 ACEA E4/E7, API CI-4
SINTEC RX 5W-30 ACEA E4/E7

SINTEC RXT 75W-80 API GL-4

SINTEC RXT Universal 75W-90 API GL-4/5

SINTEC RXT Universal 75W-90 API GL-4/5

SINTEC RXG EP-2

